

**BERGMANN REPEX**

Tehnilised andmed

<b>BERGMANN</b>	<b>REPEX 29 S</b>	<b>REPEX 30 K</b>	<b>REPEX 31 S</b>	<b>REPEX 32 K</b>	<b>REPEX 32 S</b>	<b>REPEX 33 K</b>	<b>REPEX 34 S</b>	<b>REPEX 35 K</b>
Mahutavus	29 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	31 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	33 m <sup>3</sup>	34 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>
Lõikenugade arv	41 tk	41 tk	41 tk	41 tk	41 tk	41 tk	41 tk	41 tk
Teoreetiline heksli pikkus	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Täismass	19 000 kg	19 000 kg	19 000 kg	19 000 kg	21 000 kg	21 000 kg	21 000 kg	21 000 kg
Sillakonfiguratsioon	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Pidurisüsteem	<b>2 liiniga õhkpidurid + ALB / hüdraulilised pidurid</b>							
Kogur	Laius 1,94 m, 6 piirida, piide vahekaugus 55 mm, vaalusurverull, tugirattad							
Rootor	Suure diameetriga rootor 7 piireaga							
Laotusbiitrid	JAH	EI	JAH	EI	JAH	EI	JAH	EI
Põhjakonveier	Hüdraulilise ajamiga külgedelt, reversserimise võimalus, 4 põhjaketti (11x 31mm), tõmbetugevus 4 x 15t = 60 tonni							
Ajam	Walterschild lainurgaga kardaan, 1000 p/min							
Juhtpult	BERGMANN BCT 20 / CCI 200 ISOBUS							
Pikkus	8,86 m	8,86 m	8,86 m	8,86 m	9,61 m	9,61 m	9,61 m	9,61 m
Laius	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
Kõrgus	3,70 m	3,70 m	3,90 m	3,90 m	3,70 m	3,70 m	3,90 m	3,90 m