

BERGMANN SHUTTLE

Tehnilised andmed

BERGMANN	SHUTTLE 450 S	SHUTTLE 470 K	SHUTTLE 490 S	SHUTTLE 510 K
Mahutavus DIN	45,5 m ³	47 m ³	49,5 m ³	51 m ³
Lõikenugade arv	53 tk	53 tk	53 tk	53 tk
Teoreetiline heksli pikkus	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Täismass	34 000 kg	34 000 kg	34 000 kg	34 000 kg
Sillakonfiguratsioon	Tandem	Tandem	Tridem	Tridem
Pidurisüsteem	2 liiniga õhkpidurid + ALB / hüdraulilised pidurid			
Kogur	Laius 2,27 m, 6 piirida, piide vahekaugus 55 mm, vaalusurverull, tugirattad			
Rooror	Suure diameetriga rooor 9 piireaga, rooori võll 120 mm			
Laotusbiitrid	JAH	EI	JAH	EI
Põhjakonveier	2-kiiruselise hüdraulilise ajamiga külgedelt, reversserimise võimalus, 4 põhjaketti (14x 50mm), tõmbetugevus 4 x 25t = 100 tonni			
Ajam	Walterschild lainurgaga kardaan, 1000 p/min			
Juhtpult	BERGMANN BCT 20 / CCI 200 ISOBUS			
Pikkus	11,15 m	11,15 m	11,90 m	11,90 m
Laius	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
Kõrgus	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m