

TEHNILISED ANDMED

	W330 PTC	W440	W440 PTC
MOOTOR			
Tüüp	6-silindiline 6,6 l mootor	6-silindiline 7,4 l mootor	6-silindiline 7,4 l mootor
Nimivõimsus, kW/hj/PS	150/201/204	175/234/238	175/234/238
Max võimsus kW/hj/PS	157/210/215	186/249/253	186/249/253
Heitetase	Etapp IV	Etapp IV	Etapp IV
Kütusepaagi maht, l	350	450	450
DEF-lisandi paagi maht, l	30	60	60
JÕÜLEKANNE			
	Hüdrostaatiline 3-käiguline käigukast	Hüdrostaatiline 3-käiguline käigukast	Hüdrostaatiline 3-käiguline käigukast
KABIIN			
	Küte, ventilatsioon, õhukonditsioneer	Küte, ventilatsioon, õhukonditsioneer	Küte, ventilatsioon, õhukonditsioneer
	Värviline puutekraan	Värviline puutekraan	Värviline puutekraan
	3 suunas reguleeritav roolisammas	3 suunas reguleeritav roolisammas	3 suunas reguleeritav roolisammas
	Õhkvedrustusega iste	Õhkvedrustusega iste	Õhkvedrustusega iste
HEEDER			
Seeriad 300R, lõikelaius, m	4,20, 4,50, 4,80, 5,10	Puudub	Puudub
Seeriad 600R, lõikelaius, m	Puudub	4,90, 5,50, 6,10, 6,70	4,90, 5,50, 6,10, 6,70
Seeriad 600PF, lõikelaius, m	Puudub	5,50	5,50
Takti/min	1020	1040	1040
Reevers	Hüdrauliline	Hüdrauliline	Hüdrauliline
Heedrid 300R kombainidele W330 ei sobi kombainidele W440 Heedrid 600R kombainidele W440 ei sobi kombainidele W330			
KALDTRANSPORTÖÖR			
Töstesilindrid, mm	50 (2 silindrit)	50 (3 silindrit)	50 (3 silindrit)
Kettide arv/lattide arv kogu laiuse ulatuses	3/1	3/2	3/2
Tühjendatavat tüüpi kivitasku	Põhivarustus	Põhivarustus	Põhivarustus
Kõrguse kaugreguleerimine (DHC), salvestab põlluotste ja töörežiimi asendid	Lisavarustus	Puudub	Puudub
Kõrguse automaatreguleerimine (AHC), k.a DHC	Lisavarustus (kõrgus ja külgsuunas kallutamine)	Põhivarustus	Põhivarustus
SEPARIIRIMISSÜSTEEM			
Eelpeksurumli läbimõõt, mm	400	-	400
Eelpeksurumli kiirusvahemik	80% põhitrumlist	80% põhitrumlist	80% põhitrumlist
Peksurumli laius, mm	1110	1330	1330
Peksurumli läbimõõt, mm	500	500	500
Peksuladid, arv	8	8	8
Eelpeksurumli kiirusvahemik, p/min	600–1300 või 400–1150	600–1300 või 400–1150	600–1300 või 400–1150
Peksukorvi kaarduvus, °	105	105	105
Eelpeksurumli aktiivne separeerimispind, m ²	0,34	-	0,41
Põhi-peksukorvi aktiivne separeerimispind, m ²	0,51	0,62	0,62
Summaarne aktiivne separeerimispind, m ²	0,85	0,62	1,03
Fikseeritud kiirusega tagumise biitri läbimõõt, mm	350	350	350
Eemaldatavate põhjadega klahvid, arv	5	6	6
Klahvi pindala, m ²	4,80	6,30	6,30
Elektriline separaator	Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus
TERADE TÖÖTLUS			
Käsitsi reguleeritav peenesti ja sõel	Põhivarustus	Põhivarustus	Põhivarustus
Elektriliselt reguleeritav peenesti ja sõel	-	Lisavarustus	Lisavarustus
Puhastussüsteemi pindala, m ²	3,40	4,50	4,50
Puhastussüsteemi nõlvakomplekt	Puhastussüsteemi nõlvakomplekt on saadaval lisavarustusena	Puhastussüsteemi nõlvakomplekt on saadaval lisavarustusena	Puhastussüsteemi nõlvakomplekt on saadaval lisavarustusena
Laseriga järelpeksu jälgimine	Põhivarustus	Põhivarustus	Põhivarustus
Terapunker, l	5400	6000	7600
Terapunkri pikendusfunktsioon	Manuaalne	Elektriline	Elektriline
Eemaldatav põhjatügu	Põhivarustus	Põhivarustus	-
Väljaladimistee hinge asend	Põhjas	Üleval	Üleval
Väljaladimise kõrgus, m	4,00	4,40	4,40
Väljaladimise kiirus, l/s	75	100	100
VALGUSTUSSÜSTEEM			
	4 maanteesõidu tuld	4 maanteesõidu tuld	4 maanteesõidu tuld
Töötulede arv	8	9	10
Töötule tüüp, põhi-/lisavarustus	Halogeen/LED	Halogeen/LED	Halogeen/LED
	Puhastussüsteemi tuled	Puhastussüsteemi tuled	Puhastussüsteemi tuled
	Terapunkri tuled	Terapunkri ja väljaladimistee tuled	Terapunkri ja väljaladimistee tuled

HEEDRI ÜHILDUVUS



HEEDER 300R	314R	315R	316R	317R
W330	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
HEEDER 600R	616R	618R	620R	622R
W440	4,90 m	5,50 m	6,10 m	6,70 m
W440 PTC	4,90 m	5,50 m	6,10 m	6,70 m
HEEDER 600PF	618PF			
W440	5,50 m			
W440 PTC	5,50 m			

MÕÖTMED



	W330 PTC	W440	W440 PTC
Pikkus, m	8,28	8,61	9,03
Kõrgus, m	3,65 (olenevalt rehvi suurusest)	3,98 (olenevalt rehvi suurusest)	3,97 (olenevalt rehvi suurusest)
Laius, mm			
- koos rehvidega: 600/65 R34	2998	-	-
- koos rehvidega: 620/70 R38	-	3298	3298
- koos rehvidega: 650/65 R38	-	3398	3398
- koos rehvidega: 750/65 R26	3298	-	-
- koos rehvidega: 800/65 R32	-	3700	3700
Mass ilma heedri ja põhupeenestita	9000	10970	12290